



OSMOSEUR POUR EAU D'ÉRABLE

- TUYAUTERIE HP 100% ACIER INOXYDABLE
- CHASSIS EN ACIER INOXYDABLE
- POMPES EN SS, MOTEURS BALDOR
- CUVE DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE
- POSSIBILITÉ D'AJOUTER UNE MEMBRANE
- SIMPLE D'UTILISATION, AUTOMATIQUE
- AUTOMATE PROGRAMMABLE
- CONDUCTIMÈTRE
- PROTECTION BASSE PRESSION ET HAUTE TEMPÉRATURE
- MONTÉ SUR ROULETTES
- MEMBRANES FILMTEC M1 OU HYDRANAUTICS
- GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Modèle Gal/hre	Type de Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions L x P x H
MemPro 3000H-SS	3 x 8"	2 x 20"	2 hp	2 x 5 hp	3 x 1,5 hp	69	65"x 32 3/4"x77"
MemPro 4000H-SS	4 x 8"	3 x 20"	3 hp	3 x 5 hp	4 x 1,5 hp	98	65"x 32 3/4"x77"
MemPro 5000H-SS	5 x 8"	4 x 20"	3 hp	4 x 5 hp	5 x 1,5 hp	125	65"x 32 3/4"x96"