



UNITÉ D'OSMOSE INVERSE OU NANOFILTRATION

- 1 À 3 MEMBRANES DE 8''x40''
- CAISSONS EN INOX
- POMPE À PRESSION 3 À 5 HP
- POMPE DE RECIRCULATION 1½ HP
- CUVE DE LAVAGE EN INOX (OPTION)
- DÉBITMÈTRE SUR LE PERMEAT
- DÉBITMÈTRE SUR LE CONCENTRÉ
- MANOMÈTRE PRESSION À L'ENTRÉE
- MANOMÈTRE PRESSION À LA MEMBRANE
- INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
- CONDUCTIMÈTRE (OPTION)
- VANNE SOLÉNOÏDE À L'ALIMENTATION
- VANNE D'AJUSTEMENT DE PRESSION
- VANNE D'AJUSTEMENT DE CONCENTRATION
- PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE (OPTION)
- PROTECTION BASSE PRESSION
- CONTRÔLEUR PLC AVEC AFFICHEUR D'ÉTAT (OPTION)
- CYCLE DE RINÇAGE RAPIDE (OPTION)
- PERMA-FLUSH AUTOMATIQUE (OPTION)

Modèle MemPro	Membrane RO / NF	Capacité maximale gpdUS (SDI<1)		Préfiltre 5 microns	Pompe pression	Pompe recirculation	Poids. KG	Dimensions L x P x H
		(1°C)	(25°C)					
183-NFHP	1 x 8"	10 500	11 000	1 x 20"	3 hp	1,5 hp	255	19"x 30"x 64"
183-ROLP	1 x 8"	9 500	12 000	1 x 20"	3 hp	1,5 hp	255	19"x 30"x 64"
185-NFHP	1 x 8"	11 000	11 000	1 x 20"	5 hp	1,5 hp	275	19"x 30"x 64"
185-ROLP	1 x 8"	12 000	12 000	1 x 20"	5 hp	1,5 hp	275	19"x 30"x 64"
283-NFHP	2 x 8"	13 500	22 000	2 x 20"	3 hp	1,5 hp	400	19"x 42"x 64"
283-ROLP	2 x 8"	13 700	22 300	2 x 20"	3 hp	1,5 hp	400	19"x 42"x 64"
285-ROLP	2 x 8"	17 280	24 000	2 x 20"	5 hp	1,5 hp	450	19"x 42"x 64"
383-ROLP	3 x 8"	16 600	26 600	3 x 20"	3 hp	1,5 hp	575	36"x 42"x 64"
383-NFHP	3 x 8"	20 500	33 000	3 x 20"	3 hp	1,5 hp	575	36"x 42"x 64"
385-ROLP	3 x 8"	21 600	34 500	3 x 20"	5 hp	1,5 hp	605	36"x 42"x 64"