

# MEMPROTEC inc

## SYSTÈME D'OSMOSE INVERSE OU NANOFILTRATION

Série SIGMA-SS  
en Acier Inoxydable



- TUYAUTERIE HP 100% ACIER INOXYDABLE
- CHASSIS EN ACIER INOXYDABLE
- POMPES À PRESSION EN SS
- POMPES DE RECIRCULATION EN SS
- CUVE DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE
- AUTOMATE PROGRAMMABLE
- AFFICHEUR D'ÉTAT (OPTION)
- CONDUCTIMÈTRE
- VANNE D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION
- VANNE D'AJUSTEMENT DE CONCENTRATION
- MANOMÈTRES PRESSION DES PRÉFILTRES
- MANOMÈTRE PRESSION À LA MEMBRANE
- INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
- VANNE SOLÉNOÏDE À L'ALIMENTATION
- ROTAMÈTRES POUR PERMÉAT ET CONCENTRÉ
- CYCLE DE RINÇAGE RAPIDE AUTO (OPTION)
- PERMA-FLUSH AUTOMATIQUE (OPTION)
- PROTECTION BASSE PRESSION ET HAUTE TEMPÉRATURE
- PRÉFILTRES À SÉDIMENTS

modèle	Nombre de membranes	Capacité maximale (25°C)		Préfiltre 5 microns	Pompe pression	Pompe recirculation	Dimensions L x P x H
		GPM-US	GPD-US				
SIGMA-SS-3	3 x 8"	24	34 500	2 x 20"	2 x 5 hp	3 x 1,5 hp	65"x 32 3/4"x77"
SIGMA-SS-4	4 x 8"	32	46 000	3 x 20"	3 x 5 hp	4 x 1,5 hp	65"x 32 3/4"x77"
SIGMA-SS-5	5 x 8"	40	57 500	4 x 20"	4 x 5 hp	5 x 1,5 hp	65"x 32 3/4"x96"